

ЛІЧИЛЬНИК БАНКНОТ ДВОКИШЕНЬКОВИЙ

МОДЕЛЬ: NanoCash 952A

	Ємність завантажувальної кишені	Макс. 500 банкнот
	Ємність бракувальної кишені	Макс. 80 банкнот
	Ємність приймальної кишені	Макс. 200 банкнот
	Система подачі	Роликово фрікційна
	Швидкість перерахунку	800/1000/1200 банкнот хв.
	Розмір	265x270x325 мм.
	Вага нетто	9.5 кг.
	Вага брутто	12 кг.
	Джерело живлення	Змінний струм 100-240 В 50/60 Г/ц
	Споживання енергії	≤80W
	Порт з'єднання	USB, RS-232, RJ-11
	Розміри банкнот	50x100мм.-90x190мм.
	Товщина банкнот	0.08 мм.- 0.12 мм.
	Робоча температура	15-35°C
	Робоча вологість	30-50 R.H.

ПЕРЕВІРКА БАНКНОТ (ДЕТЕКЦІЯ)	
IR	Інфрачервоні мітки
UV	Ультрафіолетові мітки
MG	Магнітні матки
IMAGE	CIS-сканери зчитують образ банкноти з обох сторін, звіряють правильність положення міток та геометричні параметри
DD	Датчик контролю товщини банкноти

РЕЖИМИ РОБОТИ	
МІКС	перерахунок змішаної пачки банкнот різного номіналу з відображенням загальної суми та кількості прорахованих банкнот
РАХУНОК	Простий перерахунок кількості банкнот без визначення номіналу
НОМІНАЛ	Перерахунок тільки одного номіналу з відбракуванням інших номіналів в бракувальну кишеню (сортування банкнот за номіналом)
ВЕРСІЯ	Перерахунок тільки однієї версії банкнот (емісії) з відбракуванням інших номіналів в бракувальну кишеню (сортування банкнот за версією випуску)
ОБЛИЧЧЯ	Сортування банкнот за лицьовою стороною
ОРІЄНТАЦІЯ	Сортування банкнот за орієнтацією

ЗАПРОГРАМОВАНІ ВАЛЮТИ : 15 ВАЛЮТ (ДО 60-ТИ ВАЛЮТ)	
• <u>UAH</u> - Українська гривня • <u>USD</u> - Долар США • <u>EUR</u> - Євро • <u>PLN</u> - Польський злотий • <u>CZK</u> - Чеська крона • <u>GBP</u> - Фунти стерлінги • <u>CHF</u> - Швейцарський франк • <u>CAD</u> - Канадський долар	• <u>TRY</u> - Турецька ліра • <u>MDL</u> - Молдовський лей • <u>BGN</u> - Болгарський лев • <u>RON</u> - Румунський лей • <u>SEK</u> - Шведська крона • <u>NOK</u> - Норвезька крона • <u>HUF</u> - Угорський форинт